



MOFOS LC 2F:



MOFOS LC 3F:





LED Einbau-Downlights

4.100 lm - 13.500 lm

LED Downlight-Serie ,**M0F0S LC'**, für die Einbaumontage.

Gehäuse:

 Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, erhältlich in der Farbe silbergrau (Standard) 30° dreh- und schwenkbar

Erhältliche Größen:

■ M0F0S LC 1F: LxB 190x190mm ■ M0F0S LC 2F: LxB 365x190mm ■ M0F0S LC 3F: LxB 540x190mm

Auf Anfrage erhältlich:

- mit der Gehäusefarbe weiss oder schwarz
- mit dem Abstrahlwinkel 12°, 20°, 40° oder 60° (Standard: 30°)
- Ausführung in DALI dimmbar
- mit Farbwiedergabe CRI90+ (2700°K, 3000°K und 4000°K)



175x525mm











MOFOS LC



MOFOS LC 1F | 30° dreh- und schwenkbar





Artikelnummer ZLED-	Gehäusefarbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung LED	Leistung System	Abstrahl- winkel
620M0L19082352G	silbergrau	2700°K	4.100 lm	32 W	35 W	30°
620M0L19083352G	silbergrau	3000°K	4.250 lm	32 W	35 W	30°
620MOL19084352G	silbergrau	4000°K	4.500 lm	32 W	35 W	30°











MOFOS LC 2F | 30° dreh- und schwenkbar









Artikelnummer ZLED-	Gehäusefarbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung LED	Leistung System	Abstrahl- winkel
620M0L36582352G	silbergrau	2700°K	8.200 lm	2×32W	2x35W	30°
620M0L36583352G	silbergrau	3000°K	8.500 lm	2×32W	2x35W	30°
620M0L36584352G	silbergrau	4000°K	9.000 lm	2x32W	2 x 35 W	30°



Artikelnummer

620M0L54082352G

620M0L54083352G

ZLED-





Gehäusefarbe

silbergrau

silbergrau



Lichtfarbe

Kelvin

2700°K

3000°K

4000°K







MOFOS LC 3F | 30° dreh- und schwenkbar



Leistung

System

3 x 35 W

3 x 35 W

3 x 35 W





Abstrahl-

winkel

30°

30°







620	0M0L540	si	silbergrau		
190mm				125mm	





Lumen

12.300 lm

12.750 lm

13.500 lm

Auf Anfrage:


- mit der Gehäusefarbe weiss oder schwarz
- mit dem Abstrahlwinkel 12°, 20°, 40°, 60°
- mit der Farbwiedergabe CRI90+ (2700°K, 3000°K und 4000°K)




DALI Leuchten in DALI dimmbar auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich!



Mofos LC 1F 3000K 35W:





Leistung

LED

3x32W

3x32W

3x32W