



### Gehäuse:


 aus Aluminium-Druckguss, erhältlich in den Farben weiß, schwarz, poliertem chrom und rostfarben.

### Deckenrosette:

 aus thermoplastischem Material mit Seilabhängung Seil in schwarz, Länge: 2m

### Produktvielfalt:

durch eigene professionelle Optiken (als Zubehör erhältlich), kann der Abstrahlwinkel von 60° auf 20°, 38° oder 70° geändert werden.

















# **ICONICA**





## **ICONICA**














Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen Leuchte	Lumen LED	Leistung System	Abstrahl- winkel
700IC039200121	weiss	3000°K	890 lm	1.000 lm	9,5W	60°
700IC039200116	schwarz					
700IC039200111	chrom pol.					
700IC039200188	rost					
700IC039210121	weiss	3000°K	1.780 lm	2.000 lm	19W	60°
700IC039210116	schwarz					
700IC039210111	chrom pol.					
700IC039210188	rost					




☐ 1,3kg



## Sonstiges:

- auf Anfrage sind Optiken für die Abstrahlwinkel 20°, 38° & 70° erhältlich.
- transparentes Schutzglas als Zubehör als Zubehör erhältlich.
- gefärbtes Vorsatz-Glas für die Beleuchtung von Nahrungsmittel ist auf Anfrage erhältlich.





ICONICA 19W 60°:

