

**Montage:**

- Einbauleuchte

Lichtaustritt:

- direkt

Steuerung:

- on/off
- DALI dimmbar
- Bluetooth

Profilhöhe:

- 77 mm
- 95 mm

Auf Anfrage:

- Weitere Größen nach Wunsch
- Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)



1) Montage

Einbaumontage


 A

 B

Betriebsgerät

- intern (A)
 extern (B)

2) Lichtfarbe

Standard



- 3.000K
 4.000K

3) Optik



- Opal / Satiniert
 Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard



- Weiß RAL9016
 Grau RAL9006
 Schwarz RAL9005

Sonder



- RAL_____

5) Maße

Durchmesser



- 265 (250)mm
 365 (350)mm
 465 (450)mm
 565 (550)mm
 665 (650)mm
 865 (850)mm
 1.115 (1.100)mm

Artikelnummer Profilhöhe 77mm	Artikelnummer Profilhöhe 95mm	dimmbar	Ø	Watt	Lumen 3000K	Lumen 4000K	mA
ZLED-	ZLED-						
417JUP#28x0250	419JUP#28x0250	nein	250 mm	17W	1.605 lm	1.655 lm	500mA
417JUP#28x0350	419JUP#28x0350	nein	350 mm	38W	3.247 lm	3.347 lm	1050mA
417JUP#28x0450	419JUP#28x0450	nein	450 mm	54W	4.879 lm	5.030 lm	1050mA
417JUP#28x0550	419JUP#28x0550	nein	550 mm	57W	5.924 lm	6.107 lm	450mA
417JUP#28x0650	419JUP#28x0650	nein	650 mm	75W	7.528 lm	7.761 lm	700mA
417JUP#28x0850	419JUP#28x0850	nein	850 mm	93W	10.786 lm	11.120 lm	700mA
	419JUP#28x1100	nein	1.100 mm	190W	20.839 lm	21.484 lm	700mA, 500mA
417JUP#98x0250	419JUP#98x0250	DALI	250 mm	17W	1.605 lm	1.655 lm	500mA
417JUP#98x0350	419JUP#98x0350	DALI	350 mm	38W	3.247 lm	3.347 lm	1050mA
417JUP#98x0450	419JUP#98x0450	DALI	450 mm	54W	4.879 lm	5.030 lm	1050mA
417JUP#98x0550	419JUP#98x0550	DALI	550 mm	57W	5.924 lm	6.107 lm	450mA
417JUP#98x0650	419JUP#98x0650	DALI	650 mm	75W	7.528 lm	7.761 lm	700mA
417JUP#98x0850	419JUP#98x0850	DALI	850 mm	93W	10.786 lm	11.120 lm	700mA
	419JUP#98x1100	DALI	1.100 mm	190W	20.839 lm	21.484 lm	700mA, 500mA

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch
 x: 3 = 3000K 4 = 4000K
 ♦: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005