



Montage:

- Anbauleuchte
- Pendelleuchte

Lichtaustritt:

- direkt
- direkt/indirekt

Steuerung:

- on/off
- DALI dimmbar
- Bluetooth

Profilhöhe:

- 77 mm
- 95 mm

Auf Anfrage:

- Weitere Größen nach Wunsch
- Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)



1) Montage

Anbaumontage



- Betriebsgerät
- intern
 - extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern




- Betriebsgerät
- intern
 - extern in Baldachin
 - extern in Zwischendecke

abgehängte Montage starr



- Betriebsgerät
- intern
 - extern in EVG-Box

abgehängte Montage



- Betriebsgerät
- intern (A | C)
 - extern in Baldachin (B | D)
 - extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard



- 3.000K
- 4.000K

3) Optik



- Opal / Satiniert
- Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard



- Weiß RAL9016
- Grau RAL9006
- Schwarz RAL9005

Sonder



- RAL_____

5) Maße

Durchmesser



- 250 mm
- 350 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1.100 mm
- _____

Artikelnummer Profilhöhe 77mm	Artikelnummer Profilhöhe 95mm	dimmbar	Ø	Watt	Lumen 3000K	Lumen 4000K	mA
ZLED-	ZLED-						
517SAT#28x0250	519SAT#28x0250	nein	250 mm	17W	1.605 lm	1.655 lm	500mA
517SAT#28x0350	519SAT#28x0350	nein	350 mm	38W	3.247 lm	3.347 lm	1050mA
517SAT#28x0450	519SAT#28x0450	nein	450 mm	54W	4.879 lm	5.030 lm	1050mA
517SAT#28x0550	519SAT#28x0550	nein	550 mm	57W	5.924 lm	6.107 lm	450mA
517SAT#28x0650	519SAT#28x0650	nein	650 mm	75W	7.528 lm	7.761 lm	700mA
517SAT#28x0850	519SAT#28x0850	nein	850 mm	93W	10.786 lm	11.120 lm	700mA
	519SAT#28x1100	nein	1.100 mm	190W	20.839 lm	21.484 lm	700mA, 500mA
517SAT#98x0250	519SAT#98x0250	DALI	250 mm	17W	1.605 lm	1.655 lm	500mA
517SAT#98x0350	519SAT#98x0350	DALI	350 mm	38W	3.247 lm	3.347 lm	1050mA
517SAT#98x0450	519SAT#98x0450	DALI	450 mm	54W	4.879 lm	5.030 lm	1050mA
517SAT#98x0550	519SAT#98x0550	DALI	550 mm	57W	5.924 lm	6.107 lm	450mA
517SAT#98x0650	519SAT#98x0650	DALI	650 mm	75W	7.528 lm	7.761 lm	700mA
517SAT#98x0850	519SAT#98x0850	DALI	850 mm	93W	10.786 lm	11.120 lm	700mA
	519SAT#98x1100	DALI	1.100 mm	190W	20.839 lm	21.484 lm	700mA, 500mA

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch
 x: 3 = 3000K 4 = 4000K
 ♦: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005