



grau
(Standard)




2700°K



3000°K



4000°K



5000°K

LED Einbau-Downlights




6.300 lm - 7.100 lm

LED Downlights ‚MINI MOFOS Rund‘ für den Deckeneinbau.


Gehäuse aus Aluminium-Druckguss,
erhältlich in den Farben grau (Standard), weiss und schwarz.

Auf Anfrage erhältlich:




- mit der Farbwiedergabe $CRI \geq 90$ (2700°K oder 3000°K).
- mit Abstrahlwinkel 20°, 40° oder 60° (Standard: 30°).
- Ausführung in DALI dimmbar.
- in den Farben weiss oder schwarz



MINI MOFOS Rund | 15° dreh- und schwenkbar



Artikelnummer ZLED-	Rahmenfarbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung LED	Leistung System	Abstrahlwinkel
600MOF29082502G	grau	2700°K	6.300 lm	2x26W	2x28W	30°
600MOF29083502G	grau	3000°K	6.500 lm	2x26W	2x28W	30°
600MOF29084502G	grau	4000°K	6.900 lm	2x26W	2x28W	30°
600MOF29085502G	grau	5000°K	7.100 lm	2x26W	2x28W	30°



Sonstiges:

- auf Anfrage mit weiteren Abstrahlwinkeln erhältlich
- auf Anfrage in den Farben weiss oder schwarz erhältlich.
- auf Anfrage mit der Farbwiedergabe CRI90+ (2700°K und 3000°K) erhältlich.



Leuchten in DALI-Ausführung auf Anfrage erhältlich!



Mini Mofos 3000°K:

