



Darstellung 1:1



Profilsystem | B: 100mm x H: 65mm

Grundprofil: hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 100 x 65mm

Abdeckungen: ■ PMMA satiniert flach
■ Mikroprismatisch

Montage: ■ Decken-/Wandanbau
■ abgehängte Montage

Schutzart: IP20 | IP40 | IP44
IP54 (mit Zubehör)

Ausführung: ■ Einzelleuchte
■ als Lichtband konfigurierbar



Aluminium
natureloxiert



weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur



schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur



RAL-Farbe
nach Vorgabe

NEMESIS 100

Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage



NEMESIS 100 Einzelkomponenten:



Leerprofil Aluminium	Bestellnummer ZEUS-	Mindest-Bestellmenge
L: 2000mm Aluminium eloxiert	NEM100PR012010	1 Stk.
L: 3000mm Aluminium eloxiert	NEM100PR013010	18 Stk.
L: 4900mm Aluminium eloxiert	NEM100PR014510	60 Stk.
L: 2000mm RAL 9016-F Verkehrsweiß	NEM100PR029016F	
L: 3000mm RAL 9016-F Verkehrsweiß	NEM100PR039016F	
L: 4900mm RAL 9016-F Verkehrsweiß	NEM100PR059016F	
L: 2000mm RAL 9005-F Tiefschwarz	NEM100PR029005F	
L: 3000mm RAL 9005-F Tiefschwarz	NEM100PR039005F	
L: 4900mm RAL 9005-F Tiefschwarz	NEM100PR059005F	

F = Feinstruktur

Abdeckung	Bestellnummer ZEUS-	Mindest-Bestellmenge
L: 2000mm satiniert	NEM100ABD12200	1 Stk.
L: 3000mm satiniert	NEM100ABD13200	18 Stk.
L: 4900mm satiniert	NEM100ABD14200	60 Stk.
L: 2000mm prismatisch	NEM100ABD12100	1 Stk.
L: 3000mm prismatisch	NEM100ABD13100	18 Stk.
L: 4900mm prismatisch	NEM100ABD14100	60 Stk.





NEMESIS 100 Zubehör:

Zubehör	Bestellnummer ZEUS-	VPE
Enddeckel	NEM100ZBH00010	2 Stk.
Enddeckel IP54 für Einzelleuchten bis max. 2.500mm	NEM100ZBH00014	2 Stk.
IP-Montageschrauben für Einzelleuchten inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20 Fräsung für IP-Montage ist separat zu bestellen!	990ZSP000002	2 Stk.
Längsverbinder	NEM100ZBH00100	1 Stk.
90° Innenverbinder	NEM100ZBH00210	1 Stk.
Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel	990ZSP000410	1 Stk.
Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig	990ZSP000430	1 Stk.
Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig	990ZSP000450	1 Stk.
Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard	990ZSP000011	1 Stk.
Einlegestreifen für Metalldecken	NEM100ZBH00950	1000mm
RAL9016-F Verkehrsweiß für Einzel-/Komplettleuchten	NEM100ZBHR9016F	per m
RAL9005-F Tiefschwarz für Einzel-/Komplettleuchten	NEM100ZBHR9005F	per m
RAL-Farbe nach Vorgabe	NEM100ZBH00990	per m
Casambi Ready Funk-Modul Drahtlose Steuerung (Android / iOS) DALI-kompatibel, analog (1-10V)	28002212	1 Stk.
Casambi Steuerung weiss drahtlos, batteriebetrieben	28002420	1 Stk.
Casambi Steuerung schwarz drahtlos, batteriebetrieben	28002213	1 Stk.



NEMESIS 100 LED 3-reihig Einzel-/Komplettleuchten:

Leuchtenlänge	350mA	Artikelnummer satinierter ZLED-	Artikelnummer prismatisch ZLED-
580mm	19,5W	NEM100 0580 #❖O	NEM100 0580 #❖U
670mm	22,5W	NEM100 0670 #❖O	NEM100 0670 #❖U
770mm	25,5W	NEM100 0770 #❖O	NEM100 0770 #❖U
860mm	28,5W	NEM100 0860 #❖O	NEM100 0860 #❖U
950mm	31,5W	NEM100 0950 #❖O	NEM100 0950 #❖U
1050mm	35,0W	NEM100 1050 #❖O	NEM100 1050 #❖U
1140mm	38,0W	NEM100 1140 #❖O	NEM100 1140 #❖U
1230mm	41,0W	NEM100 1230 #❖O	NEM100 1230 #❖U
1330mm	44,0W	NEM100 1330 #❖O	NEM100 1330 #❖U
1420mm	47,0W	NEM100 1420 #❖O	NEM100 1420 #❖U
1510mm	50,0W	NEM100 1510 #❖O	NEM100 1510 #❖U
1610mm	53,0W	NEM100 1610 #❖O	NEM100 1610 #❖U
1700mm	56,0W	NEM100 1700 #❖O	NEM100 1700 #❖U
1790mm	59,0W	NEM100 1790 #❖O	NEM100 1790 #❖U
1890mm	62,0W	NEM100 1890 #❖O	NEM100 1890 #❖U
1980mm	65,0W	NEM100 1980 #❖O	NEM100 1980 #❖U
2070mm	68,5W	NEM100 2070 #❖O	NEM100 2070 #❖U
2170mm	71,5W	NEM100 2170 #❖O	NEM100 2170 #❖U
2260mm	74,5W	NEM100 2260 #❖O	NEM100 2260 #❖U



= 2: nicht dimmbar
= 9: DALI dimmbar

❖ = H: 827 2700°K
= W: 830 3000°K (Standard)
= C: 840 4000°K (Standard)
= D: 865 6500°K

Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen. Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

NEMESIS 100

Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage



NEMESIS 100 Lichttechnische Daten:

	NEM100 LED 3-reihig	
	satiniert	prismatisch
Vorwärtsstrom	350mA	350mA
Länge	1.050mm	1.050mm
Farbtemperatur	~4000°K	~4000°K
Lumen	3.211lm	3.178lm
Leistung	35,0W	35,0W
Effizienz	92lm /W	91lm /W
Farbwiedergabeindex:	CRI: 83	CRI: 83
Gewicht (Leuchte 1000mm):	2,60kg	2,60kg

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

NEMESIS 100 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

	nicht dimmbar			DALI dimmbar		
	9W - 39,9W	40,0W - 65,9W	66,0W - 81,4W	9W - 18,0W	18,3W - 46,9W	47,0W - 71,9W
Sicherungsautomat	16A Typ C	16A Typ C	16A Typ C	16A Typ C	16A Typ C	16A Typ C
Betriebsgeräte/Leuchten	57	30	22	46	36	35
I_{max}	23 A	40 A	41 A	13,6 A	22,4 A	23 A
Pulsdauer	176 μ s	173 μ s	236 μ s	304 μ s	176 μ s	174 μ s

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

