



Produktdatenblatt

RAL
9006



ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE
ZLED-5XXBON*****	<input type="checkbox"/> 83 CRI>80 - 3000K <input type="checkbox"/> 84 CRI>80 - 4000K	<input type="checkbox"/> 38 W - 4300lm	<input type="checkbox"/> 2 ON/OFF <input type="checkbox"/> 9 DALI dimmbar	<input type="checkbox"/> G RAL 9006

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-5XXBON $\underbrace{83}_1 \cdot \underbrace{38}_2 \cdot \underbrace{2}_3 \cdot \underbrace{G}_4$ 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

Produktbeschreibung

Gehäuse aus grau lackiertem Aluminium.
 Weißer Diffusor aus opalem Polycarbonat (PC) mit profilierter Struktur.
 Spannung: 220-240V
 Frequenz: 50-60Hz

Anwendung

Pendelleuchte mit direktem und indirektem Lichtaustritt für den Einsatz in Industrie- oder Einkaufsbereichen. Geeignet für die Verwendung in Innenräumen. Für die Montage wird eine geeignete Hängevorrichtung benötigt, welche an die Ringschraube der Leuchte angebracht werden kann (nicht im Lieferumfang enthalten).

Leuchtmittel

Leuchten-Lichtausbeute: 113lm/W
 Lebensdauer: 80.000 Stunden (L80/B50)
 Watt- und Lumenwerte können um ± 7,5% variieren

PROJEKT	REFERENZNUMMER	DATUM	UNTERSCHRIFT