



Alle Angaben in Millimeter

MONO SLIM P/N | Familiendatenblatt

Gehäusefarbe:	RAL 9003	RAL 9017			SDCM <3	CRI >90		~160°			220-240V 50/60Hz
Abdeckung:	TRANS-LUZENT										

	ARTIKELNUMMER	1 Ø	2 LICHTFARBE	3 WATT - LUMEN	4 STEUERUNG	5 GEHÄUSEFARBE
MONO SLIM P/N	ZLED-570 MOS ***	400mm	2CCT: 3.000K 4.000K	30W 2.100lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W RAL 9003 B RAL 9017
MONO SLIM P/N	ZLED-570 MOS*****	600mm	2CCT: 3.000K 4.000K	60W 4.200lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W RAL 9003 B RAL 9017
MONO SLIM P/N	ZLED-570 MOS*****	800mm	2CCT: 3.000K 4.000K	80W 5.600lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W RAL 9003 B RAL 9017

Produktbeschreibung

Dekorative, runde Decken- & Wandleuchte für Innenräume. Lichtquelle: SMD-LED. Die Leuchte ist in drei verschiedenen Größen mit Direktstrahlung und diffusem Licht erhältlich. Das Gehäuse besteht aus Metall - erhältlich in Weiß (RAL 9003) oder Schwarz (RAL 9017). Diffusor aus PMMA, satiniert.

Farbtemperatur mittels DIP-Switch 2CCT (3.000 K oder 4.000 K) bei der Montage einstellbar; SDCM < 3; je nach Ausführung ON/OFF oder DALI Push steuerbar; Abstrahlwinkel 160°; Lebensdauer L80/B20 @ 50.000 h; Leuchtenlichtausbeute 2.100 lm bei 30 W @ 750 mA.

- Ø 400 x 60 mm – Gewicht: 1,7 kg
- Ø 600 x 60 mm – Gewicht: 3,0 kg
- Ø 800 x 60 mm – Gewicht: 5,1 kg

220–240 V | CE | IP20 | ISO 14001 | SK III | 5 Jahre Garantie

für weitere Hinweise siehe: www.ltv.at

Die angeführten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, Toleranz der Farbtemperatur +/- 150K | DRIVER: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207(DALI2), gemäß EN 50172, gemäß EN 60598-2-22 | PLATINE: IEC 62031, IEC 62471, IEC 61000-4-2, IEC 62778, IEC 61547



Änderungen, Druck- & Schreibfehler vorbehalten. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung, die der technischen Weiterentwicklung dienen, (ohne Ankündigung) vorbehalten.