



Alle Angaben in Millimeter

RINGO II P/N | Familiendatenblatt

Gehäusefarbe:	RAL 9003	RAL 9017	CCT SWITCH		SDCM <3	CRI >90	~160°	IP20		220-240V 50/60Hz
Abdeckung:	TRANSLUZENT				5 JAHRE	ISO 14001				

	ARTIKELNUMMER	1 Ø	2 LICHTFARBE	3 WATT - LUMEN	4 STEUERUNG	5 GEHÄUSEFARBE
RINGO II P/N	ZLED-570 RIN ***	400mm	2CCT: 3000K 4000K	32 + 8W 2.400 + 600lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W RAL 9003 B RAL 9017
RINGO II P/N	ZLED-570 RIN*****	600mm	2CCT: 3000K 4000K	55 + 10W 4.125 + 750lm	9 DALI dimmbar	W RAL 9003 B RAL 9017
RINGO II P/N	ZLED-570 RIN*****	800mm	2CCT: 3000K 4000K	80 + 12W 6.000 + 900lm	9 DALI dimmbar	W RAL 9003 B RAL 9017

Produktbeschreibung

Runde Decken- & Wandleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Sie ist in 3 Größen und 2 Farben mit direkter und indirekter Lichtwirkung und weichem Streulicht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC - in Weiß (RAL 9003) oder Schwarz (RAL 9017) erhältlich. Diffusor aus PMMA / transluzent.

Farbtemperatur mittels DIP-Switch 2CCT (3.000K oder 4.000K) bei der Montage einstellbar; SDCM < 3; je nach Ausführung ON/OFF oder DALI Push steuerbar; Abstrahlwinkel 160°; Lebensdauer L80/B20 @ 50.000 h; Leuchtenlichtausbeute 2.100 lm bei 30 W @ 750 mA.

- Ø400 mm - Gewicht: 2,4 kg
- Ø600 mm - Gewicht: 4,4 kg
- Ø800 mm - Gewicht: 8,6 kg

220 - 240V | CE | IP20 | ISO 14001 | SKIII | 5 Jahre Garantie

für weitere Hinweise siehe: www.ltv.at

Die angeführten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, Toleranz der Farbtemperatur +/- 150K | DRIVER: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207(DALI2), gemäß EN 50172, gemäß EN 60598-2-22 | PLATINE: IEC 62031, IEC 62471, IEC 61000-4-2, IEC 62778, IEC 61547



Änderungen, Druck- & Schreibfehler vorbehalten. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung, die der technischen Weiterentwicklung dienen, (ohne Ankündigung) vorbehalten.