



## Produktdatenblatt



ARTIKELNUMMER	1 Ø	2 LICHTFARBE	3 WATT - LUMEN	4 STEUERUNG	5 FARBE
ZLED-600ZET*****	<input type="checkbox"/> 140 mm	<input type="checkbox"/> 83 CRI>80 - 3000K <input type="checkbox"/> 84 CRI>80 - 4000K	<input type="checkbox"/> 15 W - 1620lm	<input type="checkbox"/> 2 ON/OFF <input type="checkbox"/> 9 DALI dimmbar	<input type="checkbox"/> W Weiß <input type="checkbox"/> B Schwarz

### ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-600ZET · 1 140 · 2 83 · 3 15 · 4 2 · 5 W ..... 1 Durchmesser · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

### Produktbeschreibung

Gehäuse aus Aluminium (weiß)  
Prismatischer Diffusor aus PMMA mit niedrigem Blendungsindex  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50-60Hz

### Anwendung

Kreisförmiger Einbaustrahler für den Innenbereich mit geringer Einbauhöhe.

### Leuchtmittel

Leuchten-Lichtausbeute: 108lm/W  
Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80/B20)  
Watt- und Lumenwerte können um ± 7,5% variieren

PROJEKT	REFERENZNUMMER	DATUM	UNTERSCHRIFT