



Produktdatenblatt

RAL
7016



ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE	5 ⚡
ZLED-830BL054*****	<input type="checkbox"/> CRI>90 - 3000K	<input type="checkbox"/> 2x3W - 2x200lm	<input type="checkbox"/> 2 ON/OFF <input type="checkbox"/> 9 DALI dimmbar	<input type="checkbox"/> Anthrazit	<input type="checkbox"/> 2x60°

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-830BL054 · 93 · 03 · 9 · A 3 Steuerung

Produktbeschreibung

Gehäuse aus Aluminium erhältlich in Anthrazit (RAL 7016), Abdeckung aus gehärtetem Glas

Spannung: 220-240V, Frequenz: 50-60Hz

Anwendung

Eckige Anbau-Wandleuchte für den Außenbereich mit Lichtaustritt nach unten und oben (COB LED). Zur Verwendung als Allgemeinbeleuchtung (Eingang, Treppe, Terrasse, Hauswände).

Leuchtmittel

Leuchten-Lichtausbeute: 67lm/W
Lebensdauer: 30.000 Stunden (L80/B20)
Watt- und Lumenwerte können um ± 7,5% variieren

PROJEKT	REFERENZNUMMER	DATUM	UNTERSCHRIFT