


Produktdatenblatt

RAL
9005



ARTIKELNUMMER	1	2	3	4	5
	Abstrahlwinkel	LICHTFARBE	WATT - LUMEN	STEUERUNG	GEHÄUSEFARBE
ZLED-800POT*****	<input type="checkbox"/> 30 30°	<input type="checkbox"/> 93 CRI>90 - 3000K	<input type="checkbox"/> 20 W - 2196lm	<input type="checkbox"/> 9 DALI dimmbar	<input type="checkbox"/> B RAL 9005

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-800POT · 30 · 93 · 20 · 9 · B 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

Produktbeschreibung

Gehäuse und Reflektor aus Aluminium. Gehäusefarbe in schwarz (RAL 9005, pulverbeschichtet).

Spannung: 220-240V

Frequenz: 50-60Hz

Anwendung

Beweglicher Schienenstrahler für die Installation im Innenbereich (Track-Adapter inklusive).

Leuchtmittel

Leuchten-Lichtausbeute: 109,8lm/W

Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80/B50)

Watt- und Lumenwerte können um ± 7,5% variieren

PROJEKT

REFERENZNUMMER

DATUM

UNTERSCHRIFT