



Alle Angaben in Millimeter

STEP ON | Familiendatenblatt

Gehäusefarbe:	RAL 7024	60°	ON OFF	DALI	SDCM <3	CRI >80	IK06	IP65	220-240V 50/60Hz
Abdeckung:	PRISM.			ISO 14001	5 JAHRE	CE			

	ARTIKELNUMMER	GRÖÖE	LICHTFARBE	WATT - LUMEN	STEUERUNG	GEHÄUSEFARBE
STEP ON Q S	ZLED-830 STE*****	100x100mm	3000K	3W - 175lm	ON/OFF	anthrazit (RAL 7024)
STEP ON Q L	ZLED-830 STE*****	200x80mm	3000K	6W - 256lm	2 ON/OFF 9 DALI	anthrazit (RAL 7024)
STEP ON R	ZLED-830 STE*****	Ø100mm	3000K	3W - 175lm	ON/OFF	anthrazit (RAL 7024)

Produktbeschreibung

Runde, quadratische oder rechteckige Wandaubauchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Sehr kleine Größe und Höhe. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit. Anwendung - Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe).

100x100mm – Gewicht: 0,25 kg

200x80mm – Gewicht: 0,4 kg

Ø100mm – Gewicht: 0,2 kg

220-240 V | CE | IP65 | ISO 14001 | SK I | 5 Jahre Garantie

für weitere Hinweise siehe: www.ltv.at

Die angeführten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, Toleranz der Farbtemperatur +/- 150K | DRIVER: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207(DALI2), gemäß EN 50172, gemäß EN 60598-2-22 | PLATINE: IEC 62031, IEC 62471, IEC 61000-4-2, IEC 62778, IEC 61547



Änderungen, Druck- & Schreibfehler vorbehalten. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung, die der technischen Weiterentwicklung dienen, (ohne Ankündigung) vorbehalten.