



Produktdatenblatt

RAL 7016	 0.6	 CCT SWITCH	 SDCM <3				5 JAHRE GARANTIE	220-240 V 50/60 Hz	IP 65		
--------------------	--	---	--	--	--	---	-------------------------------	-----------------------	--------------	--	--

ARTIKELNUMMER	2 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE
ZLED-830TUB 5234654 DT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3000K CRI>80 - 3CCT: 4000K 5700K	<input type="checkbox"/> 10W - 1100lm	<input type="checkbox"/> TRIAC	<input type="checkbox"/> Anthrazit

Produktbeschreibung

Gehäuse aus Aluminium erhältlich in Anthrazit (RAL 7016), Abdeckung aus gehärtetem Glas

Lichttemperatur während der Installation über CCT-Schalter einstellbar (3000K/4000K/5700K)

Spannung: 220-240V, Frequenz: 50-60Hz

Anwendung

Runde Deckenleuchte für den Außenbereich (SMD-LED). Zur Verwendung als Allgemeinbeleuchtung (Eingang, Korridor, Terrasse, Pergola).

Leuchtmittel

Leuchten-Lichtausbeute: 110lm/W
Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80/B20)
Watt- und Lumenwerte können um ± 7,5% variieren

PROJEKT	REFERENZNUMMER	DATUM	UNTERSCHRIFT