



Alle Angaben in Millimeter

### BALTI 150 | ON/OFF, 48x163mm

Gehäuse:	<b>GRAU</b>	<b>110°</b>	<b>ON OFF</b>	<b>SDCM &lt;3</b>	<b>CRI &gt;90</b>	<b>IK08</b>	<b>IP66</b>	<b>220-240V 50/60Hz</b>
Abdeckung:	<b>TRANS-LUZENT</b>	<b>5 JAHRE</b>	<b>III</b>	<b>CE</b>				

Produktfamilie:	<b>BALTI</b>	Nennspannung:	220-240V   50-60Hz	Prüfzeichen:	siehe oben
Art.#:	<b>830 BAL 118503 2</b>	Betriebsgerät:	---	Umgebungstemperatur:	---
Produkttyp:	Wandleuchte	Ansteuerung:	ON/OFF	Irated:	---
Montageart: [1]	Anbau	AC/DC tauglich: [2]	auf Anfrage	Imax:	---
Montageort:	Außenbereich	DC-Level einstellbar: [2]	auf Anfrage	Standby Leistung:	---
Anordnung:	Einzelanordnung	Anschluss:	Klemme, max. 3 pol.	Leitungsschutz:	---
Tiefe:	48mm / 38mm	Lebensdauer	> 50.000h	LED-Energieeffizienzklasse:	---
Breite:	163mm	Betriebsgerät:	> 50.000h	LEDs austauschbar: [3]	nein
Durchmesser:	---	LED-Platine:	[L80 / B10]		
Höhe:	158mm	Herstellergarantie:	5 Jahre		
Gewicht (kg):	---	Verkabelung:	halogenfrei		
		Abstrahlung:	symmetrisch		
		Lichtaustritt:	direkt		
		Abstrahlwinkel:	110°		
		UGR:	---		
<b>Gehäuse</b>		Leuchtmittel:	LED COB		
Material:	Aluminium	Farbtemperatur:	3.000K	Systemleistung Meter:	---
Farbe:	grau	Farbwiedergabeindex:	CRI >90	Systemleistung Gesamt:	12W
<b>Abdeckung</b>		SDMC / MacAdam:	<3	Lichtausbeute (lm/W):	---
Material:	---	Wirkungsgrad LED:	---	Lichtausbeute gesamt:	1.348lm
Optik:	---				

[1] Montagezubehör ist separat zu bestellen

[2] Unter der Marke ZEUS:COM (Customer Oriented Manufacturing) bieten wir die Realisierung individueller Sonderausführungen an

[3] Integrierter Lichteinsatz - daher kein Austausch möglich

DB\_330\_BALTI\_48x163\_OnOff\_--\_DBT\_V01a\_TR | 9. März 2024, 8:26 AM