



Alle Angaben in Millimeter

## SOLO | Familiendatenblatt

Gehäusefarbe:	<b>RAL 7024</b>	~160°	DALI	ON OFF	3CCT SWITCH	SDCM <3	CRI >80	IK08	IP65	220-240V 50/60Hz
Abdeckung:	<b>TRANSLUZENT</b>			ISO 14001	5 JAHRE					

	ARTIKELNUMMER	GRÖÖE	LICHTFARBE	WATT - LUMEN	STEUERUNG	GEHÄUSEFARBE
<b>SOLO</b>	ZLED-865 SOL*****	296x296mm	3CCT: 3000K 4000K 6500K	16W - 1100lm	DALI	anthrazit (RAL 7024)
<b>SOLO HF</b>	ZLED-865 SOL*****	296x296mm	3CCT: 3000K 4000K 6500K	16W - 1100lm	ON/OFF	anthrazit (RAL 7024)

### Produktbeschreibung

Die quadratische SOLO-Familie ist eine perfekte Beleuchtungslösung für moderne und technisch funktionale Anwendungen im geschützten Außenbereich. Montage an Decken und Wänden, mit oder ohne Bewegungsmelder (nur On/Off-Version mit HF-Sender).

Korpus: Polycarbonat (PC, RAL 7024), UV-stabil, stoßfest.  
Diffusor: Durchscheinendes Polycarbonat (PC), UV-stabil, stoßfest.

3CCT, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: ta = -25 bis +35 °C, einheitliches Blendungsverhältnis (UGR) von 21,8 bis 23, Schlagfestigkeit: IK08.

220-240 V | CE | IP65 | ISO 14001 | SK II | 5 Jahre Garantie

für weitere Hinweise siehe: [www.ltv.at](http://www.ltv.at)

Die angeführten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, Toleranz der Farbtemperatur +/- 150K | DRIVER: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207(DALI2), gemäß EN 50172, gemäß EN 60598-2-22 | PLATINE: IEC 62031, IEC 62471, IEC 61000-4-2, IEC 62778, IEC 61547



Änderungen, Druck- & Schreibfehler vorbehalten. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung, die der technischen Weiterentwicklung dienen, (ohne Ankündigung) vorbehalten.