



Alle Angaben in Millimeter

BENO | Familiendatenblatt

Gehäusefarbe:	RAL 7024	kg 0,6	100°	ON OFF	SDCM <3	CRI >80	IK07	IP65	220-240V 50/60Hz
Abdeckung:	PRISM.			ISO 14001	5 JAHRE				

	ARTIKELNUMMER	ABMESSUNG	LICHTFARBE	WATT - LUMEN	STEUERUNG	GEHÄUSEFARBE
BENO 1	ZLED-900 BEN*****	220x50mm	3000K	7W - 600lm	ON/OFF	RAL 7024
BENO 2	ZLED-900 BEN*****	220x50mm	3000K	2x 6W - 2x 500lm	ON/OFF	RAL 7024

Produktbeschreibung

BENO - Die robuste LED-Anbauleuchte mit integriertem Konverter mit fixer Ausgangsleistung - erhältlich in 2 Ausführungen. Lichtstärke direkte Abstrahlung 600lm oder direkt/indirekt mit 2 x 500lm bei 3000K, Wirkungsgrad des LED-Moduls bis zu 85lm/W bei Irated und tp = 25°C, Grundkörper aus beschichtetem Aluminium (anthrazitfarben), inliegender prismatischer Diffusor, lange Lebensdauer 30.000h bei L80/B20, Color Rendering Index: CRI 80+ : SDCM<3, UGR<19; SK-I, IK-05, Schutzart IP-65

220-240V/50-60Hz || Anzahl LS- B10:22, B16:37, C10:33, C16:61

für weitere Hinweise siehe: www.ltv.at

Die angeführten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, Toleranz der Farbtemperatur +/- 150K | DRIVER: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207(DALI2), gemäß EN 50172, gemäß EN 60598-2-22 | PLATINE: IEC 62031, IEC 62471, IEC 61000-4-2, IEC 62778, IEC 61547



Änderungen, Druck- & Schreibfehler vorbehalten. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung, die der technischen Weiterentwicklung dienen, (ohne Anündigung) vorbehalten.