

Produktdatenblatt





GRAU 

ARTIKELNUMMER	1* LICHTVERTEILUNG - LUMEN	2 LICHTFARBE	3 WATT	4 STEUERUNG	5 FARBE
ZLED-900NOD*****	<input type="checkbox"/> 10 Breiter Lichtstrahl - 8500lm* <input type="checkbox"/> 15 Extra breiter Lichtstrahl - 8800lm* <input type="checkbox"/> 20 Symmetrische Optik - 8350lm* <input type="checkbox"/> 25 Asymmetrische Optik - 9500lm	<input type="checkbox"/> 82 CRI>80 - 2700K <input type="checkbox"/> 83 CRI>80 - 3000K <input type="checkbox"/> 84 CRI>80 - 4000K <input type="checkbox"/> 85 CRI>80 - 5000K	<input type="checkbox"/> 72 W	<input type="checkbox"/> 2 ON/OFF <input type="checkbox"/> 9 DALI dimmbar	<input type="checkbox"/> 6 Grau

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-900NOD · 15 · 82 · 0 · 72 · 2 · 6 1 Lichtverteilung · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

1* Optionen für die Lichtverteilung



Produktbeschreibung

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium (mit grauer Polyester-Pulverlackierung).
 Abdeckung aus Glas.
 Empfohlene Montagehöhe: 4-10m
 Spannung: 220-240V, Frequenz: 50-60Hz

Anwendung

Beleuchtung für den Außenbereich, wie Straßen oder Parks. Abhängig vom Einsatzbereich kann zwischen vier Lichtverteilungstypen gewählt werden. Für die Wandmontage oder die Anbringung auf einem Pfahl-Zopf (Ø 60 mm).

Leuchtmittel

Leuchten-Lichtausbeute: 116-132lm/W
 Lebensdauer: 100.000 Stunden (L70/B50)
 Watt- und Lumenwerte können um ± 7,5% variieren

PROJEKT	REFERENZNUMMER	DATUM	UNTERSCHRIFT