



## HANT

HANT - Feststehender Aufbaustrahler mit integriertem Reflektor und vertiefter LED-Engine zur Vermeidung von Blendung und zur Sicherstellung einer exzellenten Lichtverteilung. Mit dem passenden Zubehör auch als Pendelleuchte einsetzbar.

Gehäuse und Reflektor bestehen aus Aluminium und sorgen für ein optimales Wärmemanagement. Erhältlich in vier Größen, drei Gehäusefarben, in CRI-80 oder CRI-90 jeweils in drei Lichtfarben und bis zu 4 Abstrahlwinkel erhältlich.

Driver extern - ON/OFF oder DALI - für Deckeneinwurf in der Lieferung enthalten. Alle Bestandteile werkzeuglos montierbar. Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.

## SPEZIFIKATIONEN

### Abmessungen

Ø 60 x 165mm	(max. 1097lm)
Ø 85 x 210mm	(max. 2195lm)
Ø 100 x 230mm	(max. 3293lm)
Ø 118 x 230mm	(max. 3842lm)

### Abstrahlwinkel

15° - 30° - 45° - 60°

### Lichtfarbe

CRI > 80 / CRI > 90 - 2700 K  
 CRI > 80 / CRI > 90 - 3000 K  
 CRI > 80 / CRI > 90 - 4000 K

### Steuerung


ON/OFF - DALI dimmbar

### Farben\*



## HANT MICRO

Ø 60 x 165mm




ARTIKELNUMMER	1	☆	2	LICHTFARBE	3	WATT - LUMEN	4	STEUERUNG	5	GEHÄUSEFARBE
ZLED-650HAN06*****	1	15°	82	CRI>80 - 2700K	08	W - 878lm	2	ON/OFF	W	□ RAL 9016
	3	30°	83	CRI>80 - 3000K	10	W - 1097lm	9	DALI dimmbar	B	■ RAL 9005
			84	CRI>80 - 4000K					G	■ RAL 9006
										■ RAL ____

### ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-650HAN06 · 1 · 82 · 08 · 2 · B ..... 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

## HANT MINI

Ø 85 x 210mm




ARTIKELNUMMER	1	☆	2	LICHTFARBE	3	WATT - LUMEN	4	STEUERUNG	5	GEHÄUSEFARBE
ZLED-650HAN08*****	1	15°	82	CRI>80 - 2700K	15	W - 1646lm	2	ON/OFF	W	□ RAL 9016
	3	30°	83	CRI>80 - 3000K	20	W - 2195lm	9	DALI dimmbar	B	■ RAL 9005
	4	45°	84	CRI>80 - 4000K					G	■ RAL 9006
			92	CRI>90 - 2700K						■ RAL ____
			93	CRI>90 - 3000K						
			94	CRI>90 - 4000K						

### ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-650HAN08 · 1 · 82 · 15 · 2 · B ..... 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

## HANT MIDI

Ø 100 x 230mm




ARTIKELNUMMER	1	☆	2	LICHTFARBE	3	WATT - LUMEN	4	STEUERUNG	5	GEHÄUSEFARBE
ZLED-650HAN10*****	1	15°	82	CRI>80 - 2700K	20	W - 2195lm	2	ON/OFF	W	□ RAL 9016
	3	30°	83	CRI>80 - 3000K	30	W - 3293lm	9	DALI dimmbar	B	■ RAL 9005
	4	45°	84	CRI>80 - 4000K					G	■ RAL 9006
	6	60°	92	CRI>90 - 2700K						■ RAL ____
			93	CRI>90 - 3000K						
			94	CRI>90 - 4000K						

### ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-650HAN10 · 1 · 82 · 20 · 2 · B ..... 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

# HANT MAXI

Ø 118 x 230mm



ARTIKELNUMMER	1	2	3	4	5
	Abstrahlwinkel	LICHTFARBE	WATT - LUMEN	STEUERUNG	GEHÄUSEFARBE
ZLED-650HAN11*****	1 15° 3 30° 4 45° 6 60°	82 CRI>80 - 2700K 83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K 92 CRI>90 - 2700K 93 CRI>90 - 3000K 94 CRI>90 - 4000K	30 W - 3293lm 35 W - 3842lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____

## ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-650HAN11 · 1 · 82 · 30 · 2 · B ..... 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

## Anwendungsbilder: HANT ▼

